

VALVULERÍA

VÁLVULAS DE PIE INOX.

1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3" - 4"



VÁLVULAS DE RETENCIÓN

1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3" - 4"



VÁLVULAS DE CLAPETA

1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3" - 4"



VÁLVULAS DE ESFERA

1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3" - 4"



FILTROS VÁLVULA INOX.

1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3" - 4"



FILTROS TUBERÍA

1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3" - 4"



VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN

REGULABLES

Presión máxima de entrada:

25 Kg./cm².

Presión de salida entre 0,3

y 7 Kg./cm².

1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" - 1 1/2" - 2" - 2 1/2" - 3" - 4"



GRIFOS ESFERA PORTAGOMAS

1/2" - 3/4" - 1"



RACORERÍA

TUERCAS UNIÓN CÓNICA M-H

Latón estampado.

1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" -
1 1/2" - 2"



RACORES RECTO-MANGUERA CON CIERRE CÓNICO

Latón estampado.

3/4" x 20 - 1" x 25 - 1" x 30 -
1 1/4" x 35 - 1 1/2" x 40 - 2" x 50



RACORES CURVO-MANGUERA CON CIERRE CÓNICO

Latón estampado.

3/4" x 20 - 1" x 25 - 1" x 30 -
1 1/4" x 35 - 1 1/2" x 40 - 2" x 50



ENTRONQUES PARA MANGUERA

Latón estampado.

1/2" x 15 - 3/4" x 20 - 1" x 25 -
1" x 30 - 1 1/4" x 35 - 1 1/2" x 45 -
2" x 50 - 2" x 60



CURVAS 90° CON TUERCA UNIÓN CÓNICA

Latón estampado.

1" - 1 1/4"



RACORES BARCELONA R-M

Latón estampado.

1/2" x 20 - 3/4" x 25 - 1" x 30 -
1 1/4" x 35 - 1 1/2" x 45 - 2" x 60



RACORES BARCELONA M-M

Latón estampado.

20 Ø - 25 Ø - 30 Ø - 35 Ø -
40 Ø - 45 Ø - 50 Ø - 60 Ø



RACORERÍA

MANGUITOS EXTERIORES

Latón estampado.

1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" -
1 1/2" - 2"



MACHONES

Latón estampado.

3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" -
1 1/2" - 2"

3/8" x 1/2" - 1/2" x 3/4" -
3/4" x 1" - 1" x 1 1/4" - 1 1/4" x 1 1/2" -
1 1/2" x 2"



RACORES MARSELLA

Latón estampado.

3/8" - 1/2" - 3/4" - 1" -
3/8" x 1/2" - 1/2" x 3/4" -
3/4" x 1" - 1" x 1 1/4" -
1 1/4" x 1 1/2" - 1 1/2" x 2"



TUERCAS REDUCCIÓN

Latón estampado.

3/8" x 1/2" - 1/2" x 3/4" -
3/4" x 1" - 1" x 1 1/4" - 1 1/4" x 1 1/2" -
1 1/2" x 2"



TE

Latón estampado.

1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" -
1 1/2" - 2"



CURVAS 90° MH

Latón estampado.

3/4" - 1" - 1 1/4" -
1 1/2" - 2"



CODOS 90° MH

Latón estampado.

1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/4" -
1 1/2" - 2"



LANZAS GRADUABLES TRES EFECTOS

Latón estampado.

15 - 20 - 25



VALVULERÍA

VÁLVULAS DE MARIPOSA

PN-10/16 mando manual.
Cuerpo hierro fundido.
Casquillos bronce.
Disco hierro fundido zincado.
Actuadores según ISO-5211.
Diámetros: 2"/12".



VÁLVULAS DE COMPUERTA

PN-16.
Cuerpo hierro fundido.
Husillo en acero Inox.
Diámetros: DN40/DN300.



VÁLVULAS DE COMPUERTA HUSILLO ASCENDENTE

PN-10 husillo ascendente.
Cuerpo hierro fundido.
Husillo en acero inox.
Diámetros: DN40/DN300.



VÁLVULAS DE RETENCIÓN DOBLE DISCO PN-16

Cuerpos hierro fundido.
Discos bronce: Asiento nitrilo.
Ejes y resorte: En acero Inox AISI 316.
Montaje: Entre bridas PN-10/16.
Diámetros: DN50/DN300.



VÁLVULAS DE RETENCIÓN CON OBTURADOR DE BOLA

Idóneas para aguas cargadas.
Garantizan una perfecta retención y un elevado paso de cuerpos sólidos sin riesgo de bloqueos ya que durante el tiempo que la bomba está funcionando la bola deja el paso totalmente libre.

Están fabricadas en hierro, con pernos en acero inoxidable siendo la bola y junta de SBR.

Diámetros: 2", DN65/DN200.



MANGUITOS ELÁSTICOS SIMPLE ONDA

Cuerpo neopreno.
Bridas PN-10 zincadas.
Presión máxima de trabajo: 15 Kg/cm².
Diámetros: DN40/DN300.

